



Registratore di Cassa Telematico RCH CORTINA '59

RCH CORTINA '59

RCH Cortina '59 è un Registratore di cassa Telematico ad altissimo contenuto di innovazione tecnologica che si inserisce nel solco della maestria artigianale italiana: disegnato, saldato, verniciato e assemblato a mano, ogni articolo viene realizzato solo su richiesta e con un numero di produzione limited edition.

La soluzione racchiude le più attuali tecnologie RCH: display LCD, stampante fiscale ultrarapida e tablet Android con una tastiera digitale pratica e intelligente e un software d'avanguardia.

Linee retrò e forme sinuose abbinata a una gamma di colori decisi che ammiccano alla Pop art, rendono la soluzione non solo funzionale all'attività commerciale o di ristorazione, ma anche un elemento esclusivo da collocare all'interno del punto vendita di prestigio.

Cortina '59 viene proposto in cinque colorazioni metalliche: Red, Blue, White, Black e Yellow.



ATTIVALO
GRATIS anche
QUI



Specifiche tecniche

DIMENSIONI

L442 x P422 x H477 mm (cassetto compreso)

L448 x P338 x H366 mm (cassetto escluso)

DISPLAY

- Doppio Display LCD TFT 1020 x 105 px (lato cliente e lato operatore)
 - 2 righe per 20 caratteri alfanumerici
-

TASTIERA

- Cover della tastiera meccanica realizzata in acciaio cromato lucido perfettamente accoppiato alla struttura
 - 38 tasti realizzati su design Cortina '59
-

LEVE ANTERIORI

- Corsore destro per la gestione di max 40 reparti
 - Corsore lato sinistro per la gestione del cambio chiave
-

MANOPOLA LATERALE

Manopola con finitura in cromo lucido per l'apertura laterale sinistra dello chassis

LEVA LATERALE

Leva laterale destra in pressofusione di alluminio con rivestimento in resina epossidica per l'apertura manuale del cassetto

STAMPANTE

Termica ad alta qualità grafica

VELOCITÀ DI STAMPA

250 mm/sec

MECCANISMO DI STAMPA

Easy loading con taglierina automatica con taglio parziale

ROTOLO

Larghezza 79.5mm +/- 0.5 mm, diametro da 83 mm

GIORNALE DI CASSA



INTERFACCE

- 1 connettore LAN su RJ45
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24 V
- 1 USB

SENSORI

Fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto

ALIMENTAZIONE

Alimentatore esterno, OUT 24Vdc 2.5A

CONNESSIONI

Connessione tramite cavo LAN al software RCH A-Touch System o via Bluetooth a RCH Smart Keyboard