

ZYXEL

Zyxel GS1200-8HP-EU switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: GS1200-8HP-EU

Nome del prodotto : GS1200-8HP-EU



Zyxel GS1200-8HP-EU. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Colore del prodotto	Grigio
Livello del commutatore	L2	Indicatori LED	Collegamento, PoE, Potenza
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Interruttore On/Off	✓
Gestione web-based	✓	Sicurezza	LVD EN60950-1, RoHS
Connettività		Certificazione	CE, FCC, C-Tick, Class A
Quantità di porte RJ-45 *	8	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Firmware aggiornabile	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Voltaggio di ingresso	55 V
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Corrente d'uscita	1,3 A
Supporto 10G *	✗	Consumo energetico (max)	72 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Controllo Broadcast storm	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
VLAN support	✓	Bilancio energetico totale del PoE	60 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Jumbo Frames	✓	Umidità	10 - 90%
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza	240 mm
Funzioni Multicast		Profondità	105 mm
Supporto multicast	✓	Altezza	26 mm
Numero di gruppi multicast filtrati	20	Peso	650 g
Design			
Impilabile *	✗		



4718937592395

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-FEB-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date