

HOME > PRODOTTI > STAMPANTI > PRP-100

Stampante PRP-100

PRP-100

Dinamicità e rotazione al servizio delle postazioni più complesse.

PRP-100 la soluzione per gli spazi più ardui.

Con un semplice "click" PRP-100 orienta l'uscita dello scontrino verso l'alto o frontalmente con grande versatilità.

Grazie alla sua dimensione ultra compatta può essere collocata nelle postazioni più limitate e complesse.

Prp•100





Funzionalità principali

FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI

Supporta stampa di bitmap con densità variabile e bitmap di stampa definito dall'utente. La dimensione massima per ogni bitmap è 64K, dimensione totale di bitmap è 256

FUNZIONI

Supporta comandi ESC/POS

CARATTERE PER COLONNE

12 × 24dots Fino a 48 caratteri per riga

DIMENSIONI CARATTERI

- Alphanumeric
 - Font A: 12 × 24dots
 - Font B: 9 × 17dots
 - Cinese Tradizionale: 24 × 24dots
-

CODICI A BARRE SUPPORTATI

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Compatibile con EPSON ESC / POS e di comando STAR

Specifiche tecniche

STAMPANTE

Stampa Termica ad alta qualità grafica

VELOCITÀ DI STAMPA

Max 260 mm / sec

QUALITÀ DI STAMPA

Standard 203dpi (8dots/mm) Emulated 180dpi (7dots/mm)

ROTOLO

Larghezza scontrino 80 mm

DIAMETRO ROTOLO

Max 83 mm

MECCANISMO DI STAMPA

Easy loading con taglierina automatica

TAGLIO SCONTRINO

Taglio parziale

INTERFACCE

- 1 USB
- 1 porta seriale RS 232
- 1 Ethernet

- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto
-

SENSORI

- Sensore di fine carta
 - Sensore sportello aperto
 - Sensore quasi fine carta
-

SOFTWARE DRIVER

Windows2000/ XP /Win7/Win8 /Win10 /POSReady /Linux /OPOS /WinCE, Win Mobile, Android, iOS

DIMENSIONI E PESO

L134,8 P132 H132 mm -1370 g

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Input: AC 100V-240V

Output: DC 24V/2.5A

TEMPERATURA DI LAVORO

Temperatura: 0 ~ 45 ° C

Umidità: 25% ~ 85% 5A

AFFIDABILITÀ

Testina di stampa 150Km Taglierina automatica 2 milioni di tagli

PRODOTTI CORRELATI

Scopri gli altri prodotti