

WiTouch Core 6E

Il PC Touch All in One per applicazioni professionali nei comparti Retail, Hospitality, Signage e MES



Il nuovo WiTouch CORE 6E di FEC Italia è ideale per chi desidera un **PC touch all-in-one ad alte prestazioni**. Perfetto per il punto cassa nei settori Retail e Hospitality, grazie al suo **display da 21,5"** è adatto anche per funzioni di **Point of Information** e come terminale per la Raccolta dati in Produzione (MES).

L'estetica particolarmente accattivante e i due colori disponibili, bianco e nero, lo rendono adatto a tutti gli ambienti, anche i più ricercati e con uno spazio limitato sul banco cassa. L'attacco VESA del monitor rende possibile anche agganciare il WiTouch Core 6E a un supporto verticale. Estremamente stabile e robusto, è dotato di processori Intel della 10° generazione di classe Celeron e CORE per performance di alto livello, in grado di gestire applicazioni particolarmente complesse.

Display touch capacitivo true flat in formato wide da 21,5", RAM DDR4 ad alta velocità, hard disk o SSD SATA da 2.5", LAN Gbit Ethernet, WLAN integrata, webcam, speaker, una porta seriale, 2 USB 3.2 Gen1 (5Gb/s) e 4 USB 2.0 completano la dotazione del prodotto.

Alte prestazioni con Intel® Core 10th gen.

Il WiTouch Core 6E è il PC touch all in one ad alte prestazioni perfetto per i settori Retail e Hospitality, ma adatto anche come Point of Information e per la raccolta dati in produzione in ambito Industry 4.0 (MES). Estremamente robusto e bello da vedere, il nuovo WiTouch Core 6E offre prestazioni elevate grazie ai processori di 10° generazione **Intel® Celeron G59XX, Core i3-10100, i5-10400 oppure i7-10700.**

Memorie RAM DDR4 ad alta velocità (fino a 32GB), SSD da 128 a 1 TB o hard disk SATA 2.5", display multitouch capacitivo true flat in formato wide da 21,5" LED con risoluzione 1920x1080, Chipset grafico Intel® UHD 630 garantiscono performance superiori, per un PC all in one in grado di gestire applicazioni particolarmente complesse. E' disponibile nelle colorazioni bianco o nero.



Prestazioni elevate, diversi ambiti applicativi

La **base di appoggio garantisce grande stabilità** pur con una struttura visivamente "leggera" e consente la rotazione del pannello di oltre 90°.

Il PC touch all-in-one deve invece essere agganciato a parete o montato su palo?

Gli **attacchi VESA standard sul retro del pannello** rendono facile l'installazione del Witouch Core 6E in ogni ambito applicativo e per configurazioni di installazione estremamente versatili.

Le due porte video, HDMI e VGA per monitor secondario, e le alte prestazioni video lo rendono perfetto per gestire sistemi di Digital Signage.



Tutta la dotazione I/O che ti serve

Un'ampia dotazione I/O per collegare tutti i dispositivi di cui hai bisogno:

- 2 porte USB 3.2 Gen1
- 4 porte USB 2.0
- 1 porta LAN Gigabit Ethernet Realtek B111H
- 1 porta seriale DB9
- 1 porta VGA
- 1 HDMI (con funzionalità di estensione del desktop supportata)

Wifi integrato A/C b/g/n con Bluetooth, webcam integrata da 2 Mpixel e 2 speaker integrati da 1,5 W completano la dotazione del prodotto e lo rendono ideale come punto informativo interattivo.



Scheda tecnica

Generale

Processore	Processori Intel® di 10° generazione: Intel® Celeron G59XX, Intel® Core i3-10100, i5-10400 oppure i7-10700	WiFi	Integrata di serie Wi-Fi 5 (802.11 AC) con BT
Memoria base / max / n. socket	4GB / 32GB (opzione di fabbrica) / 2 banchi di memoria	Montaggio a parete	Predisposizione VESA 100
Alimentazione	Alimentatore esterno 19V/120W	Chipset	Intel® Chipset H410 integrato
Storage integrato	SSD da 128 GB a 1 TB o HDD SATA 2.5"	Webcam	Integrata 2Mpixel
Speaker	Integrati 2 x 1.5 W	Audio	Integrato ALC 662

Sezione Video

Dimensione e Risoluzione	21,5" 1920 x 1080 16:9 LED	Touch Screen	Capacitivo 10 tocchi true flat
Luminosità	250 nits	Tipo chipset grafico	Integrato Grafica Intel® UHD 630

Porte di I/O

Porte Seriali	1x DB9	Porte video	1x HDMI e 1x VGA per monitor secondario
Porte USB	4x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 (5Gb/s)	Altro	1x Jack microfono + 1x jack audio
Porte LAN	1 x Gbit Ethernet Realtek 8111H		

Garanzia

Standard	12 mesi on-center presso sede FEC Italia	Opzionale	Estensione fino a 3 anni on-center
----------	--	-----------	------------------------------------

Qualità

Certificazioni CE, RoHS...	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 , EN 61000-3-2/A14, EN 61000-3-3, Immunità: EN 55024 , Sicurezza: EN 60950
----------------------------	--

Sistemi Operativi

Windows	Microsoft Windows 10 PRO/IoT Enterprise
---------	---

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A)	515 x 50 x 320 mm (solo Panel PC); 515 x 220 x 430 mm /Panel PC con staffa)	Peso	4,5 kg ca (solo Panel PC); 5,6 kg ca (Panel PC+staffa)
------------------------	---	------	--